Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 06:06

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/25192-wall-led-light-8w-3000k-brushed-gold-movable-light-deflectors-zambelis-lights-p-123360.html



Kinkiet LED 25192 8W 3000K Zambelis Lights

Cena	**773,92 zł**
Dostępność	**Dostępny - z terminem realizacji**
Czas wysyłki	**od 5 - do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**25192ZA**
Producent	**Zambelis Lights**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**złoty**
Styl	**nowoczesny**
Maksymalna moc żarówki (W)	**8W**

Opis produktu

Zambelis Lights / kinkiet

Opis i zastosowanie

Producent podaje: materiał wykonania: metal, aluminium, akryl, kolor szczotkowany złoty, źródło światła LED zintegrowany, barwa 3000K.

10 cm65 cmLED zintegrowanyIP20

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

Oprawa sprawdzi się przy ścianie, gdy istotne są głębokość oprawy, kierunek światła i proporcje względem lustra, łóżka albo komunikacji.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Zambelis Lights
- **Numer katalogowy:** 25192ZA
- **EAN:** 5212031017529
- **Materiał wykonania:** metal, aluminium, akryl
- **Kolor:** szczotkowany złoty
- **Wysokość:** 10 cm
- **Szerokość:** 65 cm
- **Głębokość:** 16 cm
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Trzonek/gwint:** LED zintegrowany
- **Moc:** 8W
- **Strumień świetlny:** 510lm
- **Barwa światła:** 3000K
- **Kąt świecenia:** 120°
- **Napięcie:** 230V

- **Źródło światła w komplecie:** tak
- **Typ/styl:** nowoczesny
- **Rodzaj:** kinkiet

Dobór do projektu

Przed zamówieniem porównaj wymiary oprawy z miejscem montażu. Przy kinkiecie kluczowa jest głębokość od ściany i miejsce, w którym ma znaleźć się światło.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy źródło światła jest w komplecie?

Tak. Producent wskazuje źródło światła w komplecie.

Czy oprawę można ściemniać?

Producent nie podaje w danych technicznych funkcji ściemniania.

Jak dopasować wymiary?

Porównaj wysokość: 10 cm, szerokość: 65 cm i głębokość: 16 cm z miejscem montażu lub ustawienia.

Czy lampa nadaje się na zewnątrz?

Nie. Klasa IP20 oznacza zastosowanie wewnątrz, w suchych pomieszczeniach.