



Kinkiet Plafon EYE SPOT BRASS I 8816 Nowodvorski

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8816
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	mosiądz
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet Plafon EYE SPOT BRASS I 8816 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa EYE SPOT I o symbolu 8816:

- Symbol: 8816
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 1x10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne (nie jest zawarte w zestawie)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1

- Klasa szczelności (IP): IP20
- Wysokość: 8-16 cm
- Szerokość: 7-14 cm
- Długość: 5.5 cm
- Wysokość podsufitki: 2 cm
- Szerokość podsufitki: 7 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 9.6 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Lity mosiądz
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Mosiądz
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa EYE SPOT I (symbol 8816) wykorzystuje źródło światła typu GU10. Maksymalna moc wynosi 1x10W i można używać tylko żarówek LED o odpowiednich parametrach. Źródła światła są wymienne, ale nie są one zawarte w zestawie.

Lampa posiada jeden punkt świetlny. Klasa szczelności IP20 oznacza, że jest ona odpowiednia do użytku w suchych pomieszczeniach.

Wymiary lampy mogą się różnić w zależności od regulacji. Wysokość może być ustawiana w zakresie od 8 do 16 cm, a szerokość od 7 do 14 cm. Długość wynosi 5.5 cm. Wysokość podsufitki to 2 cm, a szerokość 7 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 9.6 cm i szerokość 5.5 cm.

Materiałem wiodącym jest stal lakierowana, a materiałem dodatkowym I jest lity mosiądz. Lampa ma czarny kolor wiodący, a kolor uzupełniający I to mosiądz. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005.

Lampa EYE SPOT I ma częstotliwość pracy 50/60 Hz i napięcie zasilania ~220-230 V. Klasa ochronności to I, co oznacza, że lampa jest uziemiona. Metoda montażu to mostek.