Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 03:23

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/elastyczna-lampa-do-szyn-magnetycznych-un5-gjxt1000-micro-magnetic-9w-3000k-czarna-domeno-lighting-p-130208.html



Elastyczna lampa do szyn magnetycznych UN5-GJXT1000 Micro Magnetic 9W 3000K Czarna DOMENO LIGHTING

Cena	**112,00 zł**
Dostępność	**Dostępny do tygodnia**
Czas wysyłki	**od 3 - do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**1823DL**
Producent	**DOMENO LIGHTING**
Materiał wykonania	**tworzywo sztuczne**
Kolor przeważający	**czarny**
Styl	**nowoczesny**
Wysokość	**3,6 cm**
Długość	**108 cm**
Szerokość	**1,5 cm**
Maksymalna moc żarówki (W)	**9W**

Opis produktu

DOMENO LIGHTING / Magnetic system Domeno

Elastyczna lampa magnetyczna UN5-GJXT1000 9W, ciepła biel na odcinku 108 cm

UN5-GJXT1000 to elastyczny odcinek LED do szyny Micro Magnetic: 108 cm linii światła w korpusie z silikonu i poliwęglanu, o przekroju 3,6 na 1,5 cm. Producent podaje 315 lm przy mocy 9 W i barwie ciepłej 3000 K.

kolor: czarny, materiał: silikon i poliwęglan, źródło: LED SMD 2835 zintegrowane, barwa: ciepła 3000K, długość: 108 cm

Gie się tam, gdzie profil nie

Elastyczna konstrukcja pozwala układać światło po łuku i dopasować je do projektu wnętrza, więc linia może opaść za narożnikiem albo przejść przez załamanie zabudowy. W sztywnym profilu te same miejsca wymagają łączników.

Światło miękkie i szerokie

Kąt świecenia 120° rozkłada strumień szeroko, przez to 315 lm pracuje jako linia porządkująca przestrzeń, a nie jako punkt na obrazie. Barwa 3000 K to ciepła biel, bliższa światłu żarowemu niż bieli biurowej.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Numer katalogowy:** 1823DL

- **Model:** UN5-GJXT1000
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** silikon i poliwęglan
- **Źródło światła:** LED SMD 2835 zintegrowane, w komplecie
- **Moc:** 9W
- **Strumień świetlny:** 315 lm
- **Skuteczność świetlna:** 35 lm/W
- **Barwa światła:** ciepła, 3000K
- **CRI:** RA>90
- **Kąt świecenia:** 120°
- **Długość:** 108 cm
- **Wysokość:** 3,6 cm
- **Szerokość:** 1,5 cm
- **Zasilanie:** 24V DC przez szynę Micro Magnetic
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Trwałość źródła:** 50 000 h
- **Cykle włączeń:** 20 000

Co sprawdzić przed zakupem?

Ten odcinek ma 108 cm i barwę ciepłą 3000 K, więc jeśli planujesz zimniejszą biel, sięgnij po wersję 4000K tego samego modelu. Do zgięcia w łuku potrzebujesz narożnika półokrągłego Micro Magnetic, a do zapalenia toru zasilacza 24 V. Sprawdź przekrój 3,6 cm, bo w płytkiej wnęce zabudowy linia może wystawać poza krawędź.

Najczęstsze pytania

Czy mogę ją skracać?

Karta produktu nie opisuje linii cięcia dla tego odcinka, więc nie planuj skracania na miejscu. Wolny wymiar robi się przez wybór długości, a w systemie są wersje krótsze i dłuższe.

Czy świeci równo na całym łuku?

Rozsył 120° jest szeroki i jednostajny na prostym odcinku. Na mocnym zagięciu linia zmienia kierunek razem z korpusem, bo źródło jest w elastycznym profilu, a nie w osobnej optyce.

Czy barwa 3000 K jest żółta?

To ciepła biel, spokojniejsza niż neutralna, ale bez pomarańczowego zabarwienia. Jeśli wolisz światło do pracy, wybierz wariant 4000K.

Czy działa bez szyny?

Nie. Oprawa jest zasilana 24 V z toru Micro Magnetic, więc potrzebuje szyny tego systemu i zasilacza dobranego do sumy podłączonych odcinków.