Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 03:23

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/elastyczna-lampa-do-szyn-magnetycznych-un5-gjxt1000-micro-magnetic-9w-4000k-czarna-domeno-lighting-p-130209.html




# Elastyczna lampa do szyn magnetycznych UN5-GJXT1000 Micro Magnetic 9W 4000K Czarna DOMENO LIGHTING

| | |
|---|---|
| Cena | **112,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny do tygodnia** |
| Czas wysyłki | **od 3 - do 5 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **1824DL** |
| Producent | **DOMENO LIGHTING** |
| Materiał wykonania | **tworzywo sztuczne** |
| Kolor przeważający | **czarny** |
| Styl | **nowoczesny** |
| Wysokość | **3,6 cm** |
| Długość | **108 cm** |
| Szerokość | **1,5 cm** |
| Maksymalna moc żarówki (W) | **9W** |

## Opis produktu

DOMENO LIGHTING / Magnetic system Domeno

## Elastyczna lampa magnetyczna UN5-GJXT1000 9W, neutralna biel na 108 cm

Ta sama elastyczna linia UN5-GJXT1000 w wariancie o barwie neutralnej 4000 K. Długość 108 cm, przekrój 3,6 na 1,5 cm, strumień 315 lm z mocy 9 W, a korpus z silikonu i poliwęglanu daje się układać po łuku.

kolor: czarny, materiał: silikon i poliwęglan, źródło: LED SMD 2835 zintegrowane, barwa: neutralna 4000K, długość: 108 cm

### Barwa neutralna do pracy

4000 K to biel neutralna, najczęściej wybierana tam, gdzie przy linii światła wykonuje się czynności: blat, biurko, ciąg komunikacyjny. Nie ociepla drewna tak jak 3000 K i nie chłodzi pomieszczenia jak odmiana zimna.

### Elastyczny korpus w suchej wnęce

Profil pracuje na napięciu 24 V DC doprowadzonym szyną, a klasa IP20 dotyczy pomieszczeń suchych. Przy szerokości 1,5 cm linia jest niemal niewidoczna na tle czarnej zabudowy, gdy świeci tylko krawędź światła.

## Najważniejsze parametry techniczne

- **Numer katalogowy:** 1824DL

- **Model:** UN5-GJXT1000
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** silikon i poliwęglan
- **Źródło światła:** LED SMD 2835 zintegrowane, w komplecie
- **Moc:** 9W
- **Strumień świetlny:** 315 lm
- **Skuteczność świetlna:** 35 lm/W
- **Barwa światła:** neutralna, 4000K
- **CRI:** RA>90
- **Kąt świecenia:** 120°
- **Długość:** 108 cm
- **Wysokość:** 3,6 cm
- **Szerokość:** 1,5 cm
- **Zasilanie:** 24V DC przez szynę Micro Magnetic
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Trwałość źródła:** 50 000 h
- **Cykle włączeń:** 20 000

## Co sprawdzić przed zakupem?

Wybierz barwę przed zamówieniem, bo 4000 K i 3000 K to dwa osobne numery katalogowe, a nie regulacja w jednej oprawie. Przy dłuższej trasie niż 108 cm policz, ile odcinków potrzebujesz, i dobierz do nich łączniki oraz zasilacz 24 V o zapasie mocy większym niż suma watów.

## Najczęstsze pytania

### Czy 4000 K męczy wzrok?

To neutralna biel, standardowa przy oświetleniu zadaniowym. Do wieczornego odpoczynku zwykle lepiej pasuje wariant ciepły 3000K.

### Czy linia łączy się w dłuższy ciąg?

Tak, przez elementy systemowe Micro Magnetic, czyli łączniki i narożniki. Same odcinki nie łączą się bez toru szynowego.

### Ile odcinków wejdzie na zasilacz?

Każdy pobiera 9 W, więc limit wynika z mocy zasilacza 24 V, którego dobiera się do sumy opraw w torze. Podaj nam plan, a przeliczymy to na gotowy zestaw.

### Czy mogę ją wygiąć w kółko?

Konstrukcja jest elastyczna i zgodnie z opisem producenta służy do niestandardowych układów, ale pełne koło wymaga podparcia na szynie, bo profil trzyma kształt nadany przez tor.