

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-chillin-i-8197-nowodvorski-p-69580.html>

Kinkiet CHILLIN I 8197 Nowodvorski



Cena	259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8197
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tkanina
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	E27
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet CHILLIN I 8197 Nowodvorski

Oto opis produktu - kinkiet CHILLIN I:

- Symbol: 8197
- Typ źródła światła: E27
- Max moc: 10W only LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1

- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 25 cm
- Odstawalność od ściany: 22 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 16 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 20 cm
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarno-Złoty
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Symbol koloru uzupełniającego I: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Kinkiet CHILLIN I to elegancka oprawa oświetleniowa, która doda stylowego akcentu do Twojego wnętrza. Symbol 8197 jest używany do identyfikacji tego modelu. Kinkiet posiada gniazdo E27, które umożliwia zamontowanie żarówki o maksymalnej mocy 10W, wyłącznie LED. Źródła światła są wymienne, ale lampa nie zawiera źródła światła w zestawie. Kinkiet ma jeden punkt świetlny oraz jedną sekcję świetlną.

Lampa ma IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporna na wilgoć ani kurz.

Wymiary kinkietu to 25 cm wysokości, 22 cm odstawalności od ściany, 16 cm wysokości abażura/klosza/reflektora oraz 20 cm szerokości abażura/klosza/reflektora. Konstrukcja kinkietu opiera się na wysokiej jakości materiałach, takich jak tkanina (materiał wiodący) i stal lakierowana (materiał dodatkowy I). Kinkiet ma atrakcyjny czarno-złoty kolor wiodący, który dodaje elegancji, oraz czarny kolor uzupełniający, który podkreśla kontrast. Symbol koloru uzupełniającego I to P013 RAL 9005.

Kinkiet CHILLIN I jest przeznaczony do standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięcia ~230 V. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że wymaga podłączenia do uziemienia. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że kinkiet może być zamontowany bezpośrednio na ścianie lub innym podobnym podłożu bez konieczności dodatkowych elementów montażowych.