

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-circolo-led-xs-4000k-10858-nowodvorski-p-94110.html>



Kinkiet CIRCOLO LED XS 4000K 10858 Nowodvorski

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10858
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Maksymalna moc żarówki (W)	9W
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP20
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet CIRCOLO LED XS 4000K 10858 Nowodvorski

Oto szczegóły dotyczące kinkietu "CIRCOLO LED XS 4000K" o numerze katalogowym 10858 marki Nowodvorski:

- Symbol: 10858

- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 9W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony (IP): IP20 (ochrona przed przedmiotami większymi niż 12,5 mm i brak ochrony przed wodą)
- Żywotność źródła światła: 30000h
- Wysokość: 23 cm
- Szerokość: 18 cm
- Odstawalność od ściany: 11 cm
- Wysokość podsufitki: 4 cm
- Szerokość podsufitki: 5 cm
- Długość podsufitki: 11 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 18 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol lakieru z wzornika: P013 RAL 9005
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień świetlny: 200 lm
- Kąt rozsyłu światła: 70°
- Współczynnik oddawania barw (CRI): >90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Kinkiet "CIRCOLO LED XS 4000K" posiada zintegrowane źródło światła LED o mocy 9W. Wykonany jest z aluminium lakierowanego w kolorze czarnym oraz z tworzywa sztucznego PC. Jego wymiary to 23 cm wysokości, 18 cm szerokości i 11 cm odstawalności od ściany. Posiada podsufitkę o wymiarach 4 cm x 5 cm x 11 cm. Szerokość abażura/klosza/reflektora wynosi 18 cm. Klasa ochronności to I, co oznacza, że jest to urządzenie z uziemieniem. Kinkiet montowany jest za pomocą mostka. Można go dostosować do temperatury barwowej 4000K, a jego strumień świetlny wynosi 200 lm.

