

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-kagera-led-m-9503-nowodvorski-ip44-p-35672.html>

Kinkiet KAGERA LED M 9503 Nowodvorski IP44



Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9503
Producent	Nowodvorski
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet KAGERA LED M 9503 Nowodvorski IP44

Oto opis kinkietu o symbolu 9503, modelu KAGERA LED M:

- Symbol: 9503
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 18W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44
- Żywotność: 20000h
- Wysokość: 4.5 cm

- Szerokość: 61 cm
- Odstawalność od ściany: 8 cm
- Materiał wiodący: Aluminium chromowane
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Chrom
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 1000 lm
- Kąt: 120 °
- CRI: ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Kinkiet KAGERA LED M o symbolu 9503 jest wyposażony w zintegrowane źródło światła typu LED o maksymalnej mocy 18W. Lampa zawiera źródło światła w zestawie, co oznacza, że nie jest konieczne dokupowanie oddzielnego źródła.

Kinkiet posiada jeden punkt świetlny, który emituje światło w określonym kierunku. Stopień ochrony IP44 oznacza, że lampa jest chroniona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm (np. narzędzia, druty) oraz przed zachlapaniem wodą z różnych kierunków. Może być stosowany w łazience lub innych pomieszczeniach o podobnych warunkach wilgotności.

Kinkiet ma niski profil, o wysokości 4.5 cm i szerokości 61 cm. Odstawalność od ściany wynosi 8 cm.

Materiałem wiodącym jest aluminium chromowane, które nadaje lampie elegancki wygląd. Dodatkowo, w kinkiecie wykorzystano szkło jako materiał dodatkowy. Kolor wiodący lampy to chrom, a kolor uzupełniający to biały.

Parametry świetlne kinkietu obejmują temperaturę barwową 4000K, strumień świetlny 1000 lm i kąt rozsyłu światła 120 °. Wartość CRI (Color Rendering Index) wynosi co najmniej 80, co oznacza dobrą wierność oddawania barw. Kinkiet działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest klasy ochronności I, co oznacza, że posiada podwójną izolację ochronną. Montaż kinkietu odbywa się bezpośrednio, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów lub mocowań.