

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/kinkiet-margot-ii-10503-nowodvorski-p-91318.html>



Kinkiet MARGOT II 10503 Nowodvorski

Cena	559,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10503
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	grafitowy
Styl	nowoczesny
Źródło światła	E14
Ilość źródeł światła	2
Klasa szczelności	IP54
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet MARGOT II 10503 Nowodvorski

Oto opis produktu kinkietu MARGOT II:

- Symbol: 10503
- Typ źródła światła: E14
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 2

- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Stopień ochrony IP: IP54
- Wysokość: 25 cm
- Szerokość: 25 cm
- Odstawalność od ściany: 12.5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Grafitowy
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie zasilania: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I

Kinkiet MARGOT II to oświetlenie wyposażone w dwa punkty świetlne, które obsługują źródła światła typu E14. Maksymalna moc źródła światła to 10W, tylko dla LED. Źródła światła są wymienne, co oznacza, że można je zastąpić innymi żarówkami E14.

Kinkiet nie zawiera wbudowanych źródeł światła, należy dokupić odpowiednie żarówki osobno. Ma dwa punkty świetlne i dwie sekcje świetlne, co pozwala na rozproszenie światła w dwóch kierunkach.

Kinkiet MARGOT II ma stopień ochrony IP54, co oznacza, że jest chroniony przed pyłem i działaniem wody zraszającej pod dowolnym kątem. Dzięki temu nadaje się do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wymiary kinkietu to 25 cm wysokości i 25 cm szerokości, a odstawalność od ściany wynosi 12,5 cm. Konstrukcja wykonana jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowym elementem jest szklana część oświetlenia. Kolor wiodący to grafitowy, co nadaje kinkietowi nowoczesny wygląd.

Kinkiet działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest przeznaczony do zasilania napięciem ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza podwójną izolację elektryczną. Kinkiet MARGOT II jest przeznaczony do montażu bezpośredniego i zawiera zestaw montażowy.