

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-patras-led-9115-nowodvorski-ip54-p-42048.html>



Kinkiet PATRAS LED 9115 Nowodvorski IP54

Cena	115,00 zł
Cena poprzednia	229,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9115
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Klasa szczelności	IP54
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet PATRAS LED 9115 Nowodvorski IP54

Oto opis lampy ściennej PATRAS LED o symbolu 9115:

- Symbol: 9115
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 4x1W

- Źródła światła: Zintegrowane (w zestawie)
- Ilość punktów świetlnych: 4
- Klasa szczelności (IP): IP54
- Żywotność: 10000h
- Wysokość: 6.5 cm
- Szerokość: 6.5 cm
- Odstawalność od ściany: 5.5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 320 lm
- Kąt świecenia: 38°
- CRI (wskaźnik oddawania barw): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa ścienna PATRAS LED (symbol 9115) jest wyposażona w zintegrowane źródła światła LED o maksymalnej mocy 4x1W. Lampa posiada cztery punkty świetlne, co pozwala na równomierne oświetlenie. Posiada klasę szczelności IP54, co oznacza, że jest odporna na kurz i ochroniana przed działaniem wody.

Wymiary lampy wynoszą 6.5 cm wysokości, 6.5 cm szerokości i 5.5 cm odstawalności od ściany. Korpus lampy wykonany jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowym materiałem jest szkło. Lampa ma kolor czarny, co nadaje jej elegancki i nowoczesny wygląd.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, a jej strumień świetlny wynosi 320 lm. Kąt świecenia lampy wynosi 38°, a wskaźnik oddawania barw (CRI) wynosi co najmniej 80, zapewniając wierną reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza, że jest uziemiona. Metoda montażu to montaż bezpośredni, a zestaw montażowy jest dołączony w komplecie, ułatwiając instalację lampy.