

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-plafon-iris-led-white-7w-3000k-30-8993-nowodvorski-p-42276.html>



Kinkiet Plafon IRIS LED WHITE 7W 3000K 30° 8993 Nowodvorski

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8993
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	

DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet Plafon IRIS LED WHITE 7W 8993 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa punktowa IRIS LED 7W o symbolu 8993:

- Symbol: 8993
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 7W

- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)
- Zawiera źródło światła: Tak
- Klasa szczelności (IP): IP20
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 10.6-14 cm
- Szerokość: 5 cm
- Długość: 8 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 550 lm
- Kąt rozsyłu światła: 30°
- CRI (Color Rendering Index): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa punktowa IRIS LED 7W (symbol 8993) wykorzystuje źródło światła typu LED o mocy maksymalnej 7W. Źródło światła jest zintegrowane i zawarte w zestawie. Lampa ma klasę szczelności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Wymiary lampy to: wysokość w zakresie od 10.6 do 14 cm, szerokość 5 cm i długość 8 cm.

Lampa wykonana jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowym materiałem jest tworzywo sztuczne. Kolor wiodący lampy to biały.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłej bieli. Strumień świetlny wynosi 550 lm, a kąt rozsyłu światła wynosi 30°. CRI (wskaźnik oddawania barw) wynosi ≥ 80 , co oznacza, że lampa zapewnia dobre odwzorowanie kolorów.

Lampa działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności II, co oznacza izolację podwójną lub wzmocnioną. Metoda montażu lampy to montaż bezpośredni. Zestaw montażowy jest zawarty w opisie produktu.