

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-stalactite-ii-8354-nowodvorski-p-59369.html>



Kinkiet STALACTITE II 8354 Nowodvorski

Cena	159,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8354
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	G9
Ilość źródeł światła	2
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet STALACTITE II 8354 Nowodvorski

Oto opis produktu - kinkiet STALACTITE II:

- Symbol: 8354
- Typ źródła światła: G9
- Max moc: 2x10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Klasa efektywności energetycznej: A++/A
- Wysokość: 31 cm
- Szerokość: 10 cm
- Odstawalność od ściany: 9-28 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 15 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Peszel
- Kolor wiodący: Białe
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Kinkiet STALACTITE II to designerskie oświetlenie ściennie, które nadaje wnętrzom nowoczesny i stylowy wygląd. Jego symbol to 8354. Kinkiet wykorzystuje typ źródła światła G9 i obsługuje maksymalną moc 2x10W (tylko LED). Źródła światła są wymienne, co umożliwia łatwą wymianę żarówek.

Kinkiet STALACTITE II składa się z 2 punktów świetlnych, które tworzą jedną sekcję świetlną. Możliwość regulacji odstawalności od ściany w zakresie 9-28 cm umożliwia dostosowanie oświetlenia do indywidualnych preferencji i potrzeb. Wysokość abażura/klosza/reflektora wynosi 15 cm.

Wymiary kinkietu to 31 cm wysokości i 10 cm szerokości. Dzięki tym rozmiarom kinkiet STALACTITE II doskonale nadaje się do małych i średnich pomieszczeń, gdzie może pełnić rolę dekoracyjnego i funkcjonalnego oświetlenia.

Materiałem wiodącym jest stal lakierowana, która nadaje kinkietowi solidną konstrukcję i trwałość. Dodatkowym materiałem jest peszel, który dodaje kinkietowi wyjątkowego charakteru. Kolor wiodący to biały, który nadaje oświetleniu jasny i minimalistyczny wygląd. Symbol koloru wiodącego to P004 RAL 9003.

Kinkiet STALACTITE II działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza, że jest odpowiedni do użytku wewnątrz pomieszczeń. Montaż kinkietu odbywa się za pomocą mostka, zapewniającego stabilne i bezpieczne zamocowanie na ścianie.