

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-straight-wall-silver-xs-6354-p-16718.html>



Kinkiet STRAIGHT WALL SILVER XS 6354

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	6354
Kod producenta	6354
Producent	Nowodvorski
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet STRAIGHT WALL SILVER XS 6354

Oto opis kinkietu STRAIGHT WALL XS:

- Symbol: 6354
- Typ źródła światła: E14
- Maksymalna moc: 10W tylko LED (obsługuje tylko źródła światła typu LED o maksymalnej mocy 10W)
- Źródła światła: Wymienne (możliwość wymiany źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie (w zestawie nie znajduje się źródło światła)
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: 7 cm

- Szerokość: 26 cm
- Odstawalność od ściany: 5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PMMA (polimetakrylan metylu)
- Kolor wiodący: Srebrny
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P006 RAL 9006
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I (podwójna izolacja lub uziemienie)
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni (kinkiet jest montowany bezpośrednio na powierzchni)
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Kinkiet STRAIGHT WALL XS posiada jeden punkt świetlny, przy czym nie zawiera w zestawie źródła światła, co oznacza, że należy dokupić źródło światła typu E14. Maksymalna moc obsługiwanego źródła światła wynosi 10W i jest to tylko LED. Stopień ochrony IP20 oznacza, że kinkiet jest chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, ale nie jest odporny na wilgoć.

Wymiary kinkietu to 7 cm wysokości i 26 cm szerokości. Odstawalność od ściany wynosi 5 cm. Materiałem wiodącym jest stal lakierowana, a dodatkowym materiałem jest tworzywo sztuczne PMMA (polimetakrylan metylu). Kolor wiodący kinkietu to srebrny, a kolor uzupełniający to biały. Symbol koloru wiodącego to P006 RAL 9006.

Kinkiet jest przystosowany do pracy przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest zgodny z klasą ochronności I, co oznacza podwójną izolację lub uziemienie. Metoda montażu to montaż bezpośredni, gdzie kinkiet jest montowany bezpośrednio na powierzchni. Zestaw montażowy nie jest zawarty w komplecie.