

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-workshop-i-b-6606-wysylka-24h-p-16458.html>



Kinkiet WORKSHOP I B 6606-----wysyłka 24h-----

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	6606
Kod producenta	6606
Producent	Nowodvorski
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Kinkiet WORKSHOP I B 6606

Oto opis kinkietu WORKSHOP I B:

- Symbol: 6606
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne (możliwość wymiany źródeł światła)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: 45 cm

- Szerokość: 15 cm
- Odstawalność od ściany: 23 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Stal miedziowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Miedź
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I (podwójna izolacja)
- Metoda montażu: Mostek (kinkiet jest montowany za pomocą mostka, który umożliwia jego stabilne i bezpieczne zamocowanie na ścianie)
- Zawiera zestaw montażowy: Nie (konieczne dokupienie osobno)

Kinkiet WORKSHOP I B to stylowe oświetlenie ścienne, które doskonale pasuje do nowoczesnych i designerskich wnętrz.

Kinkiet posiada jeden punkt świetlny, do którego możesz wybrać odpowiednie źródło światła E27, takie jak żarówka LED o mocy do 25W. Źródło światła nie jest zawarte w zestawie, więc musisz je dokupić osobno.

Wysokość kinkietu wynosi 45 cm, szerokość 15 cm, a odstawalność od ściany to 23 cm. Dzięki tym wymiarom kinkiet jest kompaktowy, ale zarazem efektowny, tworząc ciekawy element dekoracyjny na ścianie.

Kinkiet wykonany jest z lakierowanej stali, która zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Materiał dodatkowy I, czyli stal miedziowana, nadaje kinkietowi elegancki wygląd i kontrast.

Kinkiet jest zasilany przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I, co oznacza podwójną izolację i nie wymaga uziemienia. Montaż kinkietu odbywa się za pomocą mostka, który zapewnia stabilne i bezpieczne zamocowanie na ścianie.