Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:13

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/lambres-lampa-stolowa-1xe27-455100130-lucide-p-116431.html



LAMBRES - Lampa stołowa - 1xE27 - 45510/01/30 Lucide

Cena	**374,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - z terminem realizacji**
Czas wysyłki	**od 10 - do 14 dn roboczych**
Numer katalogowy	**45510/01/30**
Producent	**Lucide**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**czarny**
Styl	**nowoczesny**
Wysokość	**27 cm**
Maksymalna moc żarówki (W)	**40W**

Opis produktu

LAMBRES Lampa stołowa 1xE27 45510/01/30 Lucide - opis produktu

LAMBRES Lampa stołowa 1xE27 45510/01/30 Lucide to produkt Lucide przeznaczony do świadomego doboru oświetlenia w domu, mieszkaniu, biurze albo przestrzeni komercyjnej. Poniżej są same liczby z tej karty: wymiary, wykończenie, źródło światła i montaż. W skrócie: kolor: czarny, materiał: metal, źródło światła: E27, klasa szczelności: IP20.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Lucide
- **Numer katalogowy:** 45510/01/30
- **Materiał wykonania:** metal
- **Kolor:** czarny
- **Wysokość:** 27 cm
- **Średnica klosza:** 15 cm
- **Wysokość klosza:** 19 cm
- **Źródło światła:** E27
- **Ilość źródeł światła:** 1
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Zasilanie:** 230V
- **Źródło światła w komplecie:** nie

Dobór i zastosowanie

Ten model warto rozważyć na komodzie, stoliku nocnym, biurku albo w strefie dekoracyjnej. Wymiary, źródło i klasa szczelności: w tej kolejności sprawdzasz ten model przed zamówieniem. Pod kartą znajdziesz lampy o podobnym charakterze, więc łatwo porównasz ten model z innymi.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy żarówka jest w komplecie?

Nie. Do produktu należy dobrać odpowiednie źródło światła E27, zgodne z parametrami oprawy.

Do jakich wnętrz pasuje ten produkt?

Najlepiej sprawdzi się na komodzie, stoliku nocnym, biurku albo w strefie dekoracyjnej. Dobieraj po wymiarze i materiale, a nie po samym zdjęciu z oferty.

Czy klasa szczelności ma znaczenie?

Tak. Klasa IP20 określa odporność oprawy na pył i wilgoć, dlatego trzeba ją dopasować do miejsca montażu.