

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-natynkowa-cl-ios-led-30w-3000k-white-36-biala-8731-nowodvorski-p-64183.html>



Lampa natynkowa CL IOS LED 30W 3000K WHITE 36° biała 8731 Nowodvorski

Cena	119,70 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8731
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa natynkowa CL IOS LED 30W 3000K WHITE 36° biała 8731 Nowodvorski

Oto opis produktu - CL IOS LED 30W 3000K ANGLE 36:

- Symbol: 8731
- Typ źródła światła: LED

- Max moc: 30W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Żywotność: 50000h
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 135 mm
- Szerokość: 135 mm
- Materiał wiodący: Aluminium/Znał
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 2700 lm
- Kąt: 36°
- CRI: ≥ 90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

CL IOS LED 30W 3000K ANGLE 36 to lampa oświetleniowa z zintegrowanym źródłem światła LED o mocy 30W. Lampka posiada 1 punkt świetlny i jest przeznaczona do montażu za pomocą mostka.

Lampa ma klasę ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach suchych.

Żywotność lampy wynosi 50000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co gwarantuje jakość i trwałość.

Wymiary lampy wynoszą 135 mm wysokości i 135 mm szerokości. Lampa wykonana jest z aluminium/zalanej, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Kolor wiodący lampy to biały, nadając jej uniwersalny wygląd.

Temperatura barwowa lampy wynosi 3000K, co zapewnia ciepłe białe światło. Strumień świetlny wynosi 2700 lm, a kąt świecenia to 36°. Wartość CRI wynosi ≥ 90 , co oznacza bardzo dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Należy do klasy ochronności I, co oznacza podwójną izolację. Metoda montażu to mostek.