

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-ogrodowa-pole-led-i-stojaca-9185-nowodvorski-ip54-p-42032.html>



Lampa ogrodowa POLE LED I STOJĄCA 9185 Nowodvorski IP54

Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9185
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	grafitowy
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP54
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Lampa ogrodowa POLE LED I STOJĄCA 9185 Nowodvorski IP54

Oto opis produktu - lampa stojąca POLE LED I o symbolu 9185:

- Symbol: 9185
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 15W

- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP54
- Żywotność: 30000h
- Wysokość: 220/260 cm
- Szerokość: 30 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Grafitowy
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 1000 lm
- Kąt: 70°
- CRI: >80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa stojąca POLE LED I o symbolu 9185 jest wyposażona w zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 15W. Lampa zawiera wbudowane źródło światła, co oznacza, że nie wymaga dodatkowego zakupu źródła światła.

Lampa posiada jeden punkt świetlny i posiada stopień ochronności IP54, co oznacza, że jest odporna na pył i ochronna przed zachlapaniem. Może być na zewnątrz pomieszczeń.

Wysokość lampy wynosi 220/260 cm, a szerokość 30 cm. Konstrukcja lampy wykonana jest z aluminium lakierowanego, a materiał dodatkowy to tworzywo sztuczne PC. Kolor wiodący lampy to grafitowy, nadając jej nowoczesny wygląd.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co daje przyjemny, ciepły odcień światła. Strumień świetlny wynosi 1000 lm, a kąt świecenia wynosi 70°. Wskaźnik CRI (Color Rendering Index) wynosi >80, co oznacza dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza, że wymaga uziemienia. Metoda montażu to montaż bezpośredni, a w zestawie znajduje się zestaw montażowy umożliwiający łatwy montaż lampy.