

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-punktowa-podtynkowa-uno-m-10843-nowodvorski-p-92551.html>



## Lampa punktowa podtynkowa UNO M 10843 Nowodvorski

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>110,00 zł</b>                                                                         |
| Dostępność                       | <b>Dostępny - z terminem realizacji</b>                                                  |
| Czas wysyłki                     | <b>od 5 - do 14 dni roboczych -<br/>Zapoznaj się z terminami<br/>realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy                 | <b>10843</b>                                                                             |
| Producent                        | <b>Nowodvorski</b>                                                                       |
| Materiał wykonania               | <b>metal</b>                                                                             |
| Kolor przeważający               | <b>czarny</b>                                                                            |
| Styl                             | <b>nowoczesny</b>                                                                        |
| Wysokość                         | <b>4,5 cm</b>                                                                            |
| Szerokość                        | <b>12 cm</b>                                                                             |
| Źródło światła                   | <b>GX53</b>                                                                              |
| Ilość źródeł światła             | <b>1</b>                                                                                 |
| Maksymalna moc żarówki (W)       | <b>15W</b>                                                                               |
| Możliwość wymiany źródła światła | <b>Tak</b>                                                                               |
| Zasilanie (V)                    | <b>230V</b>                                                                              |
| Źródło światła w komplecie       | <b>Nie</b>                                                                               |
| Klasa szczelności                | <b>IP20</b>                                                                              |
| Wysokość regulowana              | <b>Nie</b>                                                                               |
| Średnica otworu montażowego      | <b>10,2 cm</b>                                                                           |
| Okazja                           |                                                                                          |



DOSTAWA



## Opis produktu

### Lampa punktowa podtynkowa UNO M 10843 Nowodvorski

Oto opis lampy punktowej podtynkowej UNO M:

- Symbol: 10843
- Typ źródła światła: GX53
- Maksymalna moc: 15 W (tylko LED)
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 4.5 cm
- Szerokość: 12 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 10.2 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie zasilania: 220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

Lampa punktowa podtynkowa UNO M jest przeznaczona do użytku z żarówkami typu GX53 o maksymalnej mocy 15 W (tylko LED). Źródła światła są wymienne i nie są zawarte w zestawie. Lampa posiada 1 punkt świetlny.

Wymiary lampy wynoszą 4.5 cm wysokości i 12 cm szerokości. Otwór montażowy ma kształt okrągły o wymiarach 10.2 cm.

Konstrukcja lampy wykonana jest z lakierowanej stali w kolorze czarnym (symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005).

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest przystosowana do zasilania napięciem 220-230 V. Posiada klasę ochronności II. Metoda montażu lampy to montaż podtynkowy.