

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-scienno-sufitowa-circolo-led-m-4000k-10865-nowodvorski-p-94112.html>



Lampa ścienna-sufitowa CIRCOLO LED M 4000K 10865 Nowodvorski

Cena	639,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10865
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Maksymalna moc żarówki (W)	21W
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP20
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa ścienna-sufitowa CIRCOLO LED M 4000K 10865 Nowodvorski

Oto szczegóły dotyczące lampy ścienna-sufitowej "CIRCOLO LED M 4000K" o numerze katalogowym 10865 marki Nowodvorski:

- Symbol: 10865

- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 21W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony (IP): IP20 (ochrona przed przedmiotami większymi niż 12,5 mm i brak ochrony przed wodą)
- Żywotność źródła światła: 30000h
- Wysokość: 65 cm
- Szerokość: 60 cm
- Wysokość podsufitki: 13 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 60 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol lakieru z wzornika: P013 RAL 9005
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień świetlny: 700 lm
- Kąt rozsyłu światła: 70°
- Współczynnik oddawania barw (CRI): >90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Lampa "CIRCOLO LED M 4000K" posiada zintegrowane źródło światła LED o mocy 21W. Wykonana jest z aluminium lakierowanego w kolorze czarnym oraz z tworzywa sztucznego PC. Jej wymiary to 65 cm wysokości i 60 cm szerokości, a wysokość podsufitki wynosi 13 cm, a szerokość to 5.5 cm. Szerokość abażura/klosza/reflektora również wynosi 60 cm. Klasa ochronności to I, co oznacza, że jest to urządzenie z uziemieniem. Lampa jest przeznaczona do montażu bezpośredniego. Można ją dostosować do temperatury barwowej 4000K, a jej strumień świetlny wynosi 700 lm.

