

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-scienna-sufitowa-circolo-led-s-3000k-10928-nowodvorski-p-94115.html>



Lampa ścienna-sufitowa CIRCOLO LED S 3000K 10928 Nowodvorski

Cena	569,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10928
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Maksymalna moc żarówki (W)	18W
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP20
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa ścienna-sufitowa CIRCOLO LED S 3000K 10928 Nowodvorski

Oto szczegóły dotyczące produktu o numerze katalogowym 10928:

- Symbol: 10928

- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 18W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony (IP): IP20 (ochrona przed przedmiotami większymi niż 12,5 mm i brak ochrony przed wodą)
- Żywotność źródła światła: 30000h
- Wysokość: 13 cm
- Szerokość: 45 cm
- Długość: 50 cm
- Wysokość podsufitki: 13 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 45 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol lakieru z wzornika: P013 RAL 9005
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 560 lm
- Kąt rozsyłu światła: 70°
- Współczynnik oddawania barw (CRI): >90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Ta lampa ścienna-sufitowa ma zintegrowane źródło światła LED o mocy 18W. Jej obudowa jest wykonana z aluminium lakierowanego w kolorze czarnym, a abażur z tworzywa sztucznego PC. Lampę można zamontować bezpośrednio na ścianie lub suficie. Jej parametry światła to temperatura barwowa 3000K, strumień świetlny 560 lm oraz kąt rozsyłu światła wynoszący 70°. Jest to produkt o klasie ochronności I, co oznacza, że ma uziemienie.

