

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-craft-iii-9150-nowodvorski-p-41901.html>



Lampa wisząca CRAFT III 9150 Nowodvorski

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9150
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	industrialny
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	3
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca CRAFT III 9150 Nowodvorski

Oto opis lampy sufitowej CRAFT III:

- Symbol: 9150
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 71 cm
- Szerokość: 117 cm
- Długość: 117 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 10 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 11 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 25 cm
- Modyfikacja wysokości: Nie
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Symbol koloru uzupełniającego I: P001 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa sufitowa CRAFT III składa się z trzech punktów świetlnych, które obsługiwane są przez gniazda E27. Maksymalna moc źródła światła wynosi 25W tylko LED. Lampa nie zawiera wbudowanego źródła światła, a źródła światła są wymienne.

Wymiary lampy sufitowej to: wysokość 71 cm, szerokość 117 cm, długość 117 cm. Podsufitka ma wysokość 3 cm i szerokość 10 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 11 cm i szerokość 25 cm. Nie ma możliwości modyfikacji wysokości lampy.

Materiałem wiodącym lampy sufitowej CRAFT III jest stal lakierowana, a kolor wiodący to czarny. Dodatkowo, lampa posiada elementy w kolorze białym. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005, a symbol koloru uzupełniającego I to P001 RAL 9003.

Lampa sufitowa CRAFT III jest kompatybilna z częstotliwością 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu tej lampy to mostek.