

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-gstar-8854-nowodvorski-p-66514.html>



Lampa wisząca GSTAR 8854 Nowodvorski

Cena	245,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8854
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	industrialny
Szerokość lampy	lampy wiszące 31-40cm
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca GSTAR 8854 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampy wiszącej GSTAR:

- Symbol: 8854
- Typ źródła światła: GU10
- Max moc: 1x10W tylko LED

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: maks. 130 cm
- Szerokość: 36 cm
- Długość: 30 cm
- Wysokość podsufitki: 7,5 cm
- Szerokość podsufitki: 5,5 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Stal mosiądzowana
- Materiał dodatkowy I: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Mosiądz
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Symbol koloru uzupełniającego I: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca GSTAR, oznaczona symbolem 8854, wykorzystuje źródło światła typu GU10 o maksymalnej mocy 1x10W, które jest wymienne. Lampa nie zawiera źródła światła w zestawie. Posiada jeden punkt świetlny i jest oceniana pod względem IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń suchych.

Wymiary lampy wynoszą maksymalnie 130 cm wysokości, 36 cm szerokości i 30 cm długości. Podsufitka ma wysokość 7,5 cm i szerokość 5,5 cm. Istnieje możliwość modyfikacji wysokości lampy przez elektryka posiadającego uprawnienia SEP.

Lampa została wykonana z mosiądzowanej stali, a dodatkowym materiałem jest stal lakierowana. Ma kolor wiodący mosiądzowy i kolor uzupełniający czarny. Symbol koloru uzupełniającego I to P013 RAL 9005, który identyfikuje konkretny odcień czarnego.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza podstawowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym. Metoda montażu to mostek, co oznacza, że lampa jest zawieszana na sufitowej konstrukcji za pomocą specjalnego elementu.