

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-hawk-white-ii-zwis-8843-nowodvorski-led-gratis-p-41831.html>



Lampa wisząca HAWK WHITE II ZWIS 8843 Nowodvorski + LED gratis

Cena	979,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8843
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tkanina
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 101cm i więcej
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	6
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca HAWK WHITE II ZWIS 8843 Nowodvorski

Oto opis lampy sufitowej HAWK II:

- Symbol: 8843
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 6x60W

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 6
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 3/3
- IP: IP20
- Wysokość: 65 cm
- Szerokość: 41,5-50 cm
- Długość: 100-156 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 12,5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 16 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 40,5 cm
- Modyfikacja wysokości: Nie
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Materiał dodatkowy II: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Białe
- Symbol koloru uzupełniającego I: P004 RAL 9003

Lampa sufitowa HAWK II posiada 6 punktów świetlnych, które wykorzystują źródła światła typu E27 o maksymalnej mocy 60W. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera źródeł światła w zestawie. Lampa składa się z dwóch sekcji świetlnych, które są podzielone na 3/3 punktów świetlnych.

Wymiary lampy to: wysokość 65 cm, szerokość 41,5-50 cm i długość 100-156 cm. Wysokość podsufitki wynosi 3 cm, a szerokość podsufitki to 12,5 cm. Abażury/klosze/reflektory mają wysokość 16 cm i szerokość 40,5 cm. Lampa nie umożliwia modyfikacji wysokości.

Materiał wiodący, z którego wykonany jest główny element lampy, to tkanina. Dodatkowo, lampa zawiera elementy wykonane ze szkła i stali lakierowanej. Kolor wiodący lampy to białe, a symbol koloru uzupełniającego to P004 RAL 9003.

Lampa HAWK II jest przystosowana do standardowej sieci o częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Może być zamontowana za pomocą mostka, jednak zestaw montażowy nie jest dołączony do lampy.