

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-hermanos-v-10906-nowodvorski-p-92945.html>



Lampa wisząca HERMANOS V 10906 Nowodvorski

Cena	739,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10906
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Wysokość	130 cm
Szerokość	132 cm
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	5
Maksymalna moc żarówki (W)	10W
Możliwość wymiany źródła światła	Tak
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Nie
Klasa szczelności	IP20
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca HERMANOS V 10906 Nowodvorski

Oto opis lampy wiszącej Hermanos V 10906 firmy Nowodvorski:

- Symbol: 10906
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W, tylko LED
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 5
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 2/3
- Stopień ochrony: IP20
- Wysokość: maksymalnie 130 cm
- Długość: 132 cm
- Wysokość podsufitki: 2 cm
- Szerokość podsufitki: 4 cm
- Długość podsufitki: 118 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochrony: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca Hermanos V 10906 to nowoczesna oprawa o pięciu punktach świetlnych, która korzysta z żarówek typu GU10 o maksymalnej mocy 10W, kompatybilnych tylko z technologią LED. Źródła światła nie są zawarte w zestawie i muszą być dokupione oddzielnie.

Lampa składa się z dwóch sekcji świetlnych, z podziałem sekcji wynoszącym 2/3. Jej wysokość może być regulowana i maksymalnie wynosi 130 cm. Długość lampy wynosi 132 cm. Podsufitka ma wysokość 2 cm, szerokość 4 cm i długość 118 cm.

Konstrukcja lampy wykonana jest ze stalowego materiału lakierowanego na czarno, co nadaje jej trwałość i nowoczesny wygląd. Symbol koloru wiodącego lampy to P013 RAL 9005.

Lampa Hermanos V zasilana jest napięciem 220-230 V przy częstotliwości 50/60 Hz. Posiada klasę ochrony I, co oznacza, że jest uziemiona. Metoda montażu tej lampy to mostek.

Uwaga: Nie zawiera ona źródła światła, więc należy dokupić odpowiednie żarówki GU10 LED o mocy do 10W przed jej użytkowaniem.