

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/lampa-wiszaca-kinkiet-pantograph-9126-nowodvorski-p-41899.html>



Lampa wisząca Kinkiet PANTOGRAPH 9126 Nowodvorski

Cena	559,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9126
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	industrialny
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	1
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca Kinkiet PANTOGRAPH 9126 Nowodvorski

Oto opis lampy sufitowej PANTOGRAPH:

- Symbol: 9126
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 67-109.5 cm
- Szerokość: 34-85 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 12 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 12 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 34 cm
- Zakres modyfikacji wysokości: 110-55 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Symbol koloru uzupełniającego I: P001 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa sufitowa PANTOGRAPH posiada jeden punkt świetlny obsługiwany przez gniazdo E27. Maksymalna moc źródła światła wynosi 25W tylko LED. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera wbudowanych źródeł światła.

Wymiary lampy to: wysokość od 67 do 109.5 cm, szerokość od 34 do 85 cm. Podsufitka ma wysokość 3 cm i szerokość 12 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 12 cm i szerokość 34 cm. Istnieje możliwość modyfikacji wysokości w zakresie od 110 do 55 cm.

Materiałem wiodącym lampy sufitowej jest stal lakierowana, a kolor wiodący to czarny. Dodatkowo, lampa posiada elementy w kolorze białym. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005, a symbol koloru uzupełniającego I to P001 RAL 9003.

Lampa sufitowa PANTOGRAPH jest kompatybilna z częstotliwością 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu tej lampy to mostek