

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-laser-solid-brass-x-8924-nowodvorski-p-41868.html>



Lampa wisząca LASER SOLID BRASS X 8924 Nowodvorski

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8924
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	mosiądz
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 71-80cm
Źródło światła	G9
Ilość źródeł światła	10
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca LASER SOLID BRASS X 8924 Nowodvorski

Oto opis lampy wiszącej LASER X:

- Symbol: 8924
- Typ źródła światła: G9
- Maksymalna moc: 10x10W tylko LED

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 10
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: maksymalnie 130 cm
- Szerokość: 20 cm
- Długość: 78 cm
- Wysokość podsufitki: 2,2 cm
- Szerokość podsufitki: 20 cm
- Długość podsufitki: 78 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 49 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Lity mosiądz
- Materiał dodatkowy I: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Mosiądz
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Symbol koloru uzupełniającego I: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa wisząca LASER X posiada 10 punktów świetlnych z źródłem światła typu G9 o maksymalnej mocy 10W (tylko LED). Źródła światła są wymienne.

Wymiary lampy to: szerokość 20 cm, długość 78 cm i wysokość abażura/klosza/reflektora 49 cm. Wysokość całkowita lampy może być maksymalnie 130 cm.

Materiałem wiodącym lampy jest lity mosiądz, a kolor wiodący to mosiądz. Dodatkowo, materiałem dodatkowym I jest stal lakierowana, a kolor uzupełniający I to czarny. Symbol koloru uzupełniającego I to P013 RAL 9005.

Lampa wisząca LASER X jest kompatybilna z standardową siecią o częstotliwości 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Montaż odbywa się przez bezpośrednie zamocowanie lampy.