

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-perm-i-9148-nowodvorski-zarowki-led-gratis-p-41892.html>



Lampa wisząca PERM I 9148 Nowodvorski +Żarówki LED GRATIS

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9148
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	industrialny
Szerokość lampy	lampy wiszące 21-30cm
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	1
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca PERM I 9148 Nowodvorski

Oto opis lampy wiszącej PERM I:

- Symbol: 9148
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 1x60W

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: maksymalnie 128 cm
- Szerokość: 25 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 8 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 11 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 25 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Miedź
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Symbol koloru uzupełniającego I: P016
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca PERM I ma jeden punkt świetlny, obsługujący źródło światła typu E27 o maksymalnej mocy 1x60W. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera żadnego wbudowanego źródła światła.

Wysokość lampy można dostosować, maksymalnie do 128 cm. Szerokość wynosi 25 cm. Podsufitka ma wysokość 3 cm i szerokość 8 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 11 cm i szerokość 25 cm. Istnieje możliwość modyfikacji wysokości przez elektryka posiadającego uprawnienia SEP.

Materiałem wiodącym lampy jest stal lakierowana, a kolor wiodący to czarny. Dodatkowo, lampa posiada elementy w kolorze miedzi. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005, a symbol koloru uzupełniającego I to P016.

Lampa PERM I jest kompatybilna z częstotliwością 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu tej lampy to mostek.