

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-techno-ii-9143-nowodvorski-p-41897.html>



Lampa wisząca TECHNO II 9143 Nowodvorski

Cena	569,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9143
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	industrialny
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	2
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca TECHNO II 9143 Nowodvorski

Oto opis lampy sufitowej TECHNO II:

- Symbol: 9143
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 65 cm
- Szerokość: 61-152 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 12 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 11 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 25 cm
- Zakres modyfikacji wysokości: 67-40 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Białe
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Symbol koloru uzupełniającego I: P001 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa sufitowa TECHNO II posiada dwa źródła światła obsługiwane przez gniazdo E27. Maksymalna moc źródła światła wynosi 25W tylko LED. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera wbudowanych źródeł światła.

Wymiary lampy to: wysokość 65 cm, szerokość od 61 do 152 cm. Podsufitka ma wysokość 3 cm i szerokość 12 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 11 cm i szerokość 25 cm. Istnieje możliwość modyfikacji wysokości w zakresie od 67 do 40 cm.

Materiałem wiodącym lampy sufitowej jest stal lakierowana, a kolor wiodący to czarny. Dodatkowo, lampa posiada elementy w kolorze białym. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005, a symbol koloru uzupełniającego I to P001 RAL 9003.

Lampa sufitowa TECHNO II jest kompatybilna z częstotliwością 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu tej lampy to mostek.