

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-turda-gray-iv-zwis-8947-nowodvorski-p-41923.html>



Lampa wisząca TURDA GRAY IV ZWIS 8947 Nowodvorski

Cena	539,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8947
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tkanina
Kolor przeważający	szary
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 61-70cm
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	3
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca TURDA GRAY IV ZWIS 8947 Nowodvorski

Oto opis lampy wiszącej TURDA IV:

- Symbol: 8947
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 15W tylko LED

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: maksymalnie 110 cm
- Szerokość: 65 cm
- Wysokość podsufitki: 7.5 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 14 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 65 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne
- Materiał dodatkowy II: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Szary
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca TURDA IV posiada trzy punkty świetlne, które wykorzystują gniazda typu E27. Maksymalna moc źródła światła wynosi 15W i obsługuje tylko diody LED. Lampa nie zawiera wbudowanego źródła światła, ale umożliwia wymianę źródeł.

Wymiary lampy wynoszą 65 cm szerokości i maksymalnie 110 cm wysokości, które można dostosować poprzez modyfikację wysokości wykonaną przez elektryka z uprawnieniami SEP. Wysokość abażura/klosza/reflektora wynosi 14 cm, a szerokość to 65 cm.

Materiałem wiodącym jest tkanina, a dodatkowe materiały to tworzywo sztuczne i stal lakierowana. Kolor wiodący lampy to szary, a kolor uzupełniający to biały.

Lampa wisząca TURDA IV jest kompatybilna z częstotliwością 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu tej lampy to mostek.