

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-turda-white-iii-zwis-8945-nowodvorski-p-41917.html>



Lampa wisząca TURDA WHITE III ZWIS 8945 Nowodvorski

Cena	489,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8945
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tkanina
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 41-50cm
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	3
Okazja	

DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca TURDA WHITE III ZWIS 8945 Nowodvorski

Oto opis lampy wiszącej TURDA III:

- Symbol: 8945
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 15W tylko LED

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: maks. 110 cm
- Szerokość: 50 cm
- Wysokość podsufitki: 7,5 cm
- Szerokość podsufitki: 5,5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 14 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 50 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne
- Materiał dodatkowy II: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca TURDA III jest wyposażona w trzy punkty świetlne obsługiwane przez gniazda E27. Maksymalna moc źródła światła wynosi 15W tylko LED. Lampa nie zawiera wbudowanego źródła światła, a źródła światła są wymienne.

Wysokość lampy może wynosić maksymalnie 110 cm, a szerokość wynosi 50 cm. Podsufitka ma wysokość 7,5 cm i szerokość 5,5 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 14 cm i szerokość 50 cm. Istnieje możliwość modyfikacji wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP.

Materiałem wiodącym lampy TURDA III jest tkanina, a dodatkowe materiały to tworzywo sztuczne i stal lakierowana. Kolor wiodący to biały.

Lampa wisząca jest kompatybilna z częstotliwością 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu tej lampy to mostek.