

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-wave-s-8860-nowodvorski-p-41814.html>



Lampa wisząca WAVE S 8860 Nowodvorski

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8860
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 31-40cm
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	1
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca WAVE S 8860 Nowodvorski

Lampa wisząca WAVE S to eleganckie oświetlenie, które doda nowoczesności i stylu Twojemu wnętrzu. Oto opis produktu:

- Symbol: 8860
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: maks. 130 cm
- Szerokość: 38 cm
- Wysokość podsufitki: 7.5 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 35 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 38 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003

Lampa WAVE S składa się z jednego punktu świetlnego, który jest ozdobiony designerskim abażurem/kloszem/reflektorem o wymiarach 35 cm x 38 cm. Całkowita wysokość lampy wynosi maksymalnie 130 cm, a wysokość abażura/klosza/reflektora to 35 cm. Szerokość lampy to 38 cm, a szerokość podsufitki to 5.5 cm.

Lampa WAVE S została wykonana ze stali lakierowanej, co zapewnia solidność i trwałość konstrukcji. Kolor wiodący lampy to biały, który nadaje jej nowoczesnego wyglądu. Dodatkowo, lampa ma symbol koloru wiodącego P004 RAL 9003.

Lampa WAVE S posiada klasę ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. Przy montażu lampy zaleca się skonsultowanie się z elektrykiem w celu dostosowania jej wysokości do indywidualnych preferencji i wymagań przestrzeni.

Lampa jest przeznaczona do pracy w standardowej sieci o częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Może być zamontowana za pomocą mostka. Zestaw montażowy nie jest dołączony do lampy, dlatego warto upewnić się, czy posiadasz odpowiednie narzędzia i akcesoria.