

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/lampa-wiszaca-zenith-m-10879-nowodvorski-p-92545.html>



Lampa wisząca ZENITH M 10879 Nowodvorski

Cena	279,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10879
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	szary
Styl	nowoczesny
Wysokość	130 cm
Szerokość	35 cm
Źródło światła	GU10, AR111/QR111/ES111
Ilość źródeł światła	1
Maksymalna moc żarówki (W)	35W
Możliwość wymiany źródła światła	Tak
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Nie
Klasa szczelności	IP20
Wysokość regulowana	Tak
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Lampa wisząca ZENITH M 10879 Nowodvorski

Oto opis lampy wiszącej ZENITH M:

- Symbol: 10879
- Typ źródła światła: GU10 lub GU10 ES111
- Maksymalna moc: 20W (tylko LED)
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: maksymalnie 130 cm
- Szerokość: 35 cm
- Wysokość podsufitki: 7.5 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 23.7 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Szary
- Symbol koloru wiodącego: P027
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie zasilania: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca ZENITH M jest przeznaczona do użytku z żarówkami GU10 lub GU10 ES111 o maksymalnej mocy 20W (tylko LED). Źródła światła są wymienne i nie są zawarte w zestawie. Lampa posiada 1 punkt świetlny i 1 sekcję świetlną.

Wymiary lampy to maksymalnie 130 cm wysokości i 35 cm szerokości. Podsufitka ma wysokość 7,5 cm i szerokość 5,5 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 23,7 cm. Istnieje możliwość modyfikacji wysokości przez elektryka posiadającego uprawnienia SEP.

Konstrukcja lampy wykonana jest z lakierowanej stali o kolorze szarym (symbol koloru wiodącego: P027).

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest przystosowana do zasilania napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu lampy to mostek.