

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/mono-solid-brass-10237-p-88288.html>



Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy CTLS MONO SOLID BRASS 10237 Nowodvorski

Cena	169,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10237
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	mosiądz
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy CTLS MONO SOLID BRASS 10237 Nowodvorski

Oto opis produktu CTLS MONO:

- Symbol: 10237
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 170 mm
- Szerokość: 90 mm
- Długość: 150 mm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 105 mm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 55 mm
- Materiał wiodący: Lity mosiądz
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor wiodący: Mosiądz
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Do systemu Commercial Track Lights

CTLS MONO to produkt o nowoczesnym designie, przeznaczony do systemu Commercial Track Lights. Symbol 10237 to lampa wyposażona w gniazdo GU10, które umożliwia stosowanie źródeł światła o maksymalnej mocy 10W tylko LED. Źródła światła są wymienne, jednak lampa nie zawiera źródeł światła w komplecie. Lampa posiada jeden punkt świetlny i jedną sekcję świetlną. Jej stopień ochrony IP20 oznacza, że jest ona chroniona przed cząstkami stałymi większymi niż 12,5 mm, ale nie jest wodoszczelna.

Wymiary lampy wynoszą 170 mm wysokości, 90 mm szerokości i 150 mm długości. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 105 mm i szerokość 55 mm. Lampa wykonana jest z litego mosiądzu, a dodatkowy materiał to tworzywo sztuczne ABS. Kolor wiodący to mosiądz, natomiast kolor uzupełniający to czarny.

Lampa CTLS MONO może być zasilana przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację elektryczną. Metoda montażu polega na jej dołączeniu do systemu Commercial Track Lights, co zapewnia łatwy i elastyczny sposób instalacji lampy w odpowiednim miejscu.

CTLS MONO to elegancka i funkcjonalna lampa, która doskonale nadaje się do oświetlenia przestrzeni w systemie Commercial Track Lights.