

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/mono-whitegold-10238-p-88289.html>



Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy CTLS MONO WHITE/GOLD 10238 Nowodvorski

Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10238
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy CTLS MONO WHITE/GOLD 10238 Nowodvorski

Oto opis produktu CTLS MONO:

- Symbol: 10238
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 170 mm
- Szerokość: 90 mm
- Długość: 150 mm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 105 mm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 55 mm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Złoty
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Symbol koloru uzupełniającego I: P021
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Do systemu Commercial Track Lights

CTLS MONO to lampa o symbolu 10238, która wykorzystuje źródło światła GU10. Maksymalna moc lampy wynosi 10W i jest przeznaczona tylko dla diod LED. Produkt posiada wymienne źródła światła, ale nie zawiera ich w zestawie. Lampa ma jeden punkt świetlny i jedną sekcję świetlną. Stopień ochrony IP20 oznacza, że lampa jest chroniona przed cząstkami stałymi większymi niż 12,5 mm.

Wymiary lampy to 170 mm wysokości, 90 mm szerokości i 150 mm długości. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 105 mm i szerokość 55 mm. Lampa wykonana jest ze stalowej konstrukcji lakierowanej, a dodatkowym materiałem jest tworzywo sztuczne ABS. Kolor wiodący lampy to biały, a kolor uzupełniający to złoty. Odpowiadające im symbole kolorów to P004 RAL 9003 dla koloru wiodącego i P021 dla koloru uzupełniającego.

Lampa CTLS MONO działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację elektryczną. Metoda montażu polega na dołączeniu lampy do systemu Commercial Track Lights, co zapewnia prostą instalację i umożliwia dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb.

CTLS MONO to stylowa lampa, która idealnie pasuje do systemu Commercial Track Lights. Dzięki swoim cechom konstrukcyjnym i wysokiej jakości materiałom, zapewnia nie tylko funkcjonalność, ale również estetyczny wygląd oświetlenia.