

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/natynkowa-lampa-punktowa-flea-8203-nowodvorski-p-66504.html>



Natynkowa lampa punktowa FLEA 8203 Nowodvorski

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8203
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	klasyczny
Szerokość lampy	plafony 10cm i mniej
Źródło światła	GX53
Ilość źródeł światła	1
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Natynkowa lampa punktowa FLEA 8203 Nowodvorski

Oto opis produktu - natynkowej lampy punktowej FLEA:

- Symbol: 8203
- Typ źródła światła: GX53
- Max moc: 12W tylko LED

- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 4.5 cm
- Szerokość: 10 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Natynkowa lampa punktowa FLEA to idealne rozwiązanie do niewielkich pomieszczeń, takich jak garderoba lub korytarz, gdzie oświetlenie punktowe jest istotne. Lampa posiada dyskretne źródło światła o mocy 12W, które zapewnia odpowiednie doświetlenie tych obszarów. Może być umieszczona na suficie w grupie w jednej linii lub rozproszona, co pozwala dopasować ją do różnych stylów aranżacyjnych.

Symbol lampy to 8203, a jej typ źródła światła to GX53. Jest wyposażona w wymienne źródła światła, ale nie zawiera źródła światła w zestawie. Lampa posiada jedno punktowe źródło światła i jest oceniana pod względem IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń suchych.

Wymiary lampy wynoszą 4.5 cm wysokości i 10 cm szerokości. Wykonana jest z lakierowanej stali, a kolor wiodący to czarny o symbolu P013 RAL 9005.

Lampa FLEA działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I i jest przeznaczona do montażu bezpośredniego, co oznacza, że jest montowana bezpośrednio na powierzchni, na której ma być używana.