

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-liniowa-focus-led-15w-do-systemu-szynowego-lvm-10150-nowodvorski-p-87922.html>



Oprawa liniowa FOCUS LED 15W do systemu szynowego LVM 10150 Nowodvorski

Cena	319,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10150
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	

DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa liniowa FOCUS LED 15W do systemu szynowego LVM 10150 Nowodvorski

Oto opis produktu - Oprawa liniowa FOCUS LED 15W do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych:

- Symbol: 10150

- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 15W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- IP: IP20
- Żywotność: 30000h
- Wysokość: 4.2 cm
- Szerokość: 2.2 cm
- Długość: 39.5 cm

Oprawa liniowa FOCUS LED 15W jest przeznaczona do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych. Wyposażona jest w zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 15W. Oprawa zawiera wmontowane źródło światła, co oznacza, że nie jest konieczne dokupowanie go osobno. Posiada klasę ochronności IP20, co oznacza, że jest chroniona przed cząstkami stałymi większymi niż 12,5 mm i nie jest wodoodporna. Żywotność oprawy wynosi 30000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Oprawa ma kompaktowe wymiary: wysokość 4.2 cm, szerokość 2.2 cm i długość 39.5 cm. Wykonana jest z lakierowanego aluminium jako materiału wiodącego, a materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne. Kolor wiodącej oprawy to czarny, co nadaje jej nowoczesny wygląd.

Oprawa liniowa FOCUS LED 15W emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co zapewnia ciepłe i przyjemne oświetlenie. Posiada strumień świetlny o wartości 1300 lm oraz kąt rozsyłu światła wynoszący 30°. CRI (wskaźnik oddawania barw) przekracza 90, co oznacza, że oświetlone przedmioty będą miały naturalne kolory i wysoką jakość wizualną. Oprawa wymaga zasilania napięciem 48 V DC i należy do klasy ochronności III.