

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-podtynkowa-charlie-8367-nowodvorski-ip54-p-68384.html>



Oprawa podtynkowa CHARLIE 8367 Nowodvorski IP54

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8367
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	klasyczny
Szerokość lampy	plafony 10cm i mniej
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP54
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa podtynkowa CHARLIE 8367 Nowodvorski IP54

Oto opis produktu - lampy punktowej podtynkowej CHARLIE:

- Symbol: 8367
- Typ źródła światła: GU10

- Max moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP54/20
- Wysokość: 11.5 cm
- Szerokość: 8.5 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 7.5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Czarny
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

Lampa punktowa podtynkowa CHARLIE w kolorze czarnym jest doskonałym dodatkiem do ciemnych łazienek. Jej zadaniem jest dodanie subtelnego blasku i stworzenie klimatycznego nastrój w pomieszczeniu. Szeroki kąt świecenia lampy podkreśli charakter wnętrza, szczególnie gdy jest urządzone w ciemnej kolorystyce z elementami drewna, odcieniami szarości lub czerwieni oraz dodatkami w ciemniejszych tonacjach.

Lampa CHARLIE korzysta z źródła światła typu GU10 o maksymalnej mocy 15W, które można wymieniać. W zestawie nie znajduje się źródło światła, które należy dokupić osobno. Lampa posiada jeden punkt świetlny.

Jej wymiary wynoszą 11.5 cm wysokości i 8.5 cm szerokości, a kształt otworu jest okrągły o średnicy 7.5 cm. Lampa wykonana jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowym materiałem jest szkło. Jej kolor wiodący to czarny, co nadaje wnętrzu elegancji i charakteru.

Lampa CHARLIE działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęta klasą ochronności I, co oznacza, że jest zabezpieczona przed porażeniem elektrycznym. Metoda montażu to montaż podtynkowy, co pozwala dyskretnie wkomponować lampę w sufit. Lampę można również zastosować na zewnątrz domu, dzięki stopniowi ochrony IP54, który zapewnia ochronę przed pyłem i wilgocią.