

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-schodowa-oia-led-white-9103-ip20-nowodvorski-p-42054.html>

Oprawa schodowa OIA LED WHITE 9103 IP20 Nowodvorski



Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9103
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Okazja	 Na ten produkt możesz otrzymać rabat.

DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa schodowa OIA LED WHITE 9103 IP20 Nowodvorski

Oto opis lampy ściennej OIA LED o symbolu 9103:

- Symbol: 9103
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 2W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)

- Ilość punktów świetlnych: 1
- Klasa szczelności (IP): IP20
- Żywotność: 10000h
- Wysokość: 7 cm
- Szerokość: 4.8 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 4 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 50 lm
- Kąt świecenia: 50 °
- CRI (Color Rendering Index): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa ścienna OIA LED (symbol 9103) wykorzystuje źródło światła LED o maksymalnej mocy 2W. Źródło światła jest zintegrowane i jest zawarte w zestawie. Lampa posiada jeden punkt świetlny. Posiada klasę szczelności IP20, co oznacza, że jest chroniona przed działaniem ciał stałych o średnicy większej niż 12.5 mm, ale nie jest odporna na działanie wody.

Wymiary lampy wynoszą 7 cm wysokości i 4.8 cm szerokości. Kształt otworu jest okrągły, a jego średnica wynosi 4 cm.

Korpus lampy wykonany jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowe elementy z tworzywa sztucznego. Kolor wiodący lampy to biały, a kolor uzupełniający to czarny.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłemu białemu światłu. Strumień świetlny wynosi 50 lm, a kąt świecenia to 50°, co zapewnia skoncentrowane światło w określonym kierunku. CRI (Color Rendering Index) wynosi ≥ 80 , co oznacza, że lampa zapewnia dobrą reprodukcję barw. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności II, co oznacza podwójną izolację ochronną.