

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/oprawa-stropowa-eol-led-5w-4000k-8990-nowodvorski-ip44-wysylka-24h-p-42280.html>



Oprawa stropowa EOL LED 5W, 4000K 8990 Nowodvorski IP44 ---wysyłka 24H ---

Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8990
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa stropowa EOL LED 5W, 4000K 8990 Nowodvorski IP44

Oto opis produktu - lampa EOL LED 5W o temperaturze barwowej 4000K, symbol 8990:

- Symbol: 8990
- Typ źródła światła: LED

- Maksymalna moc: 5W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Podział sekcji: Brak
- Klasa szczelności (IP): IP44/20
- Żywotność: 20000 godzin
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Wysokość: 5.2 cm
- Szerokość: 10.2 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 8.5 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień świetlny: 400 lm
- Kąt rozsyłu światła: 90°
- CRI (Color Rendering Index): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa EOL LED 5W (symbol 8990) wykorzystuje źródło światła typu LED o mocy maksymalnej 5W. Źródło światła jest zintegrowane i zawarte w zestawie. Lampa posiada 1 punkt świetlny i 1 sekcję świetlną, bez podziału na części.

Lampa ma klasę szczelności IP44/20, co oznacza, że jest chroniona przed zalaniem wodą i pyłem w pewnym stopniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku montażu w łazience lub innych wilgotnych pomieszczeniach.

Żywotność lampy wynosi 20000 godzin. Klasa efektywności energetycznej to F, co oznacza, że lampa nie należy do najbardziej energooszczędnych.

Wymiary lampy to: wysokość 5.2 cm, szerokość 10.2 cm. Kształt otworu jest okrągły, a jego wymiary wynoszą 8.5 cm.

Lampa wykonana jest z tworzywa sztucznego PC, a kolor wiodący lampy to biały.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 4000K, co odpowiada neutralnej bieli. Strumień świetlny wynosi 400 lm, a kąt rozsyłu światła wynosi 90°. CRI (wskaźnik oddawania barw) wynosi ≥ 80 , co oznacza dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Posiada klasę ochronności II, co oznacza izolację podwójną lub wzmocnioną. Metoda montażu lampy to montaż podtynkowy, a w zestawie znajduje się zestaw montażowy.