

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/oprawa-stropowa-eye-mod-white-ii-8938-nowodvorski-p-42016.html>



Oprawa stropowa EYE MOD WHITE II 8938 Nowodvorski

Cena	259,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8938
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	2
Okazja	

DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa stropowa EYE MOD WHITE II 8938 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa punktowa podtynkowa EYE MOD II o symbolu 8938:

- Symbol: 8938
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne

- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 12,5 cm
- Szerokość: 11 cm
- Długość: 19 cm
- Kształt otworu: Prostokątny
- Wymiary otworu: 9x17,5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Lampa punktowa podtynkowa EYE MOD II o symbolu 8938 jest wyposażona w typowe źródła światła GU10. Maksymalna moc lampy wynosi 10W i obsługuje tylko diody LED. Lampa nie zawiera źródła światła, więc żarówki GU10 należy dokupić osobno. Posiada dwa punkty świetlne w jednej sekcji, a stopień ochronności wynosi IP20.

Wymiary lampy wynoszą 12,5 cm wysokości, 11 cm szerokości i 19 cm długości. Kształt otworu jest prostokątny, a jego wymiary to 9x17,5 cm. Ta lampa punktowa podtynkowa jest przeznaczona do montażu w ścianach lub sufitach, tworząc dyskretne źródło światła.

Lampa wykonana jest ze stalowego materiału lakierowanego, który nadaje jej wytrzymałość i trwałość. Ma biały kolor wiodący, który pasuje do wielu stylów wnętrz. Symbol koloru wiodącego to P004 RAL 9003.

Lampa punktowa EYE MOD II działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza, że wymaga uziemienia. Metoda montażu tej lampy jest podtynkowa, co oznacza, że jest ona montowana wewnątrz ściany lub sufitu. Zestaw montażowy nie jest zawarty w zestawie, więc należy go dokupić osobno.