

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-stropowa-helios-led-5w-3000k-8991-nowodvorski-ip44-p-42277.html>



Oprawa stropowa HELIOS LED 5W, 3000K 8991 Nowodvorski IP44

Cena	37,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8991
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	

DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa stropowa HELIOS LED 5W, 3000K 8991 Nowodvorski IP44

Oto opis produktu - lampa HELIOS LED 5W o temperaturze barwowej 3000K, symbol 8991:

- Symbol: 8991
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 5W

- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Klasa szczelności (IP): IP44/20
- Żywotność: 20000 godzin
- Klasa efektywności energetycznej: G
- Wysokość: 5.2 cm
- Szerokość: 10.2 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 8.5 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 300 lm
- Kąt rozsyłu światła: 100°
- CRI (Color Rendering Index): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa HELIOS LED 5W (symbol 8991) wykorzystuje źródło światła typu LED o mocy maksymalnej 5W. Źródło światła jest zintegrowane i zawarte w zestawie. Lampa posiada 1 punkt świetlny.

Lampa ma klasę szczelności IP44/20, co oznacza, że jest chroniona przed zalaniem wodą i pyłem w pewnym stopniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku montażu w łazience lub innych wilgotnych pomieszczeniach.

Żywotność lampy wynosi 20000 godzin. Klasa efektywności energetycznej to G, co oznacza, że lampa nie należy do najbardziej energooszczędnych.

Wymiary lampy to: wysokość 5.2 cm, szerokość 10.2 cm. Kształt otworu jest okrągły, a jego wymiary wynoszą 8.5 cm.

Lampa wykonana jest z tworzywa sztucznego PC, a kolor wiodący lampy to biały.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłej bieli. Strumień świetlny wynosi 300 lm, a kąt rozsyłu światła wynosi 100°. CRI (wskaźnik oddawania barw) wynosi ≥ 80 , co oznacza, że lampa zapewnia dobre odwzorowanie kolorów.

Lampa działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności II, co oznacza izolację podwójną lub wzmocnioną. Metoda montażu lampy to montaż podtynkowy. Zestaw montażowy jest zawarty w opisie produktu.