

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-szynoprzewodowa-1-fazowa-bianca-led-3w-3000k-czarny-tr147-1-3w3k-b-de-maytoni-p-124923.html>



## Oprawa szynoprzewodowa 1-fazowa Bianca LED 3W 3000K czarny TR147-1-3W3K-B-DE Maytoni

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>347,60 zł</b>                                                                |
| Dostępność       | <b>Dostępny - z terminem realizacji</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>od 5 - do 7 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy | <b>TR147-1-3W3K-B-DE</b>                                                        |
| Kod producenta   | <b>TR147-1-3W3K-B-DE</b>                                                        |
| Producent        | <b>MAYTONI</b>                                                                  |

### Opis produktu

Maytoni / oprawa szynowa

### Maytoni TR147-1-3W3K-B-DE - światło dopasowane do wnętrza

**Oprawa szynoprzewodowa 1-fazowa Bianca LED 3W 3000K czarny TR147-1-3W3K-B-DE Maytoni.** Oprawa w kolorze czarnym łączy nowoczesny wygląd z praktycznymi parametrami światła. Model emituje 50 lm, ma ciepłą barwę światła 3000 K oraz CRI 90.

Czarny aluminium LED 3 W3000 KIP20

### Aluminium obudowa

Korpus wykonano z materiału aluminium w kolorze czarnym.

### Wymiary i montaż

Opisuje ją szerokość 9 cm i wysokość 10,2 cm; montaż na szynie 1-fazowej.

### Światło LED

Moc 3 w, strumień 50 lm, barwa 3000 k.

### Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Maytoni
- **Seria:** Bianca
- **Numer katalogowy:** TR147-1-3W3K-B-DE
- **EAN:** 4099776236191
- **Typ produktu:** oprawa szynoprzewodowa
- **Materiał wykonania:** aluminium

- **Kolor:** czarny
- **Szerokość:** 9 cm
- **Wysokość:** 10,2 cm
- **Źródło światła:** LED
- **Moc:** 3 W
- **Strumień świetlny:** 50 lm
- **Barwa światła:** 3000 K
- **Współczynnik oddawania barw:** CRI 90
- **Kąt świecenia:** 120°
- **Napięcie:** DC 24 V
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Sposób montażu:** na szynie 1-fazowej

## Co sprawdzić przed zakupem?

Porównaj wymiary oprawy z dostępną przestrzenią montażu. Sprawdź, czy strumień 50 lm i barwa 3000 K odpowiadają funkcji pomieszczenia, a klasa szczelności IP20 - warunkom wskazanym przez producenta.

## Najczęstsze pytania

### Jaki jest sposób montażu?

Montaż na szynie 1-fazowej, zgodnie z danymi producenta.

### Jaką barwę ma światło?

Model emituje światło o temperaturze 3000 K.

### Z jakiego materiału jest oprawa?

Obudowa: aluminium w kolorze czarnym.

### Czy oprawa nadaje się do wilgotnej strefy?

Oprawa ma klasę IP20. Miejsce montażu dobierz zgodnie z tą klasą i zaleceniami producenta.

## Producent

Nazwa producenta/dostawcy:     Maytoni GmbH