

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-szynoprzewodowa-1-fazowa-points-rot-led-20w-3000k-bialy-tr010-1-20w3k-m-w-maytoni-p-124308.html>



Oprawa szynoprzewodowa 1-fazowa Points Rot LED 20W 3000K biały TR010-1-20W3K-M- W Maytoni

Cena	281,60 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 7 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	TR010-1-20W3K-M-W
Kod producenta	TR010-1-20W3K-M-W
Producent	MAYTONI

Opis produktu

Maytoni / oprawa szynowa

Maytoni TR010-1-20W3K-M-W - światło dopasowane do wnętrza

Oprawa szynoprzewodowa 1-fazowa Points Rot LED 20W 3000K biały TR010-1-20W3K-M-W Maytoni. Oprawa w kolorze białym łączy nowoczesny wygląd z praktycznymi parametrami światła. Model emituje 1500 lm, ma ciepłą barwę światła 3000 K oraz CRI 90.

Białyaluminum and plasticLED 20 W3000 KIP20

Aluminum and plastic obudowa

Korpus wykonano z materiału aluminum and plastic w kolorze białym.

Wymiary i montaż

Opisuje ją szerokość 3,3 cm i wysokość 5,7 cm; montaż na szynie 1-fazowej.

Światło LED

Moc 20 w, strumień 1500 lm, barwa 3000 k.

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Maytoni
- **Seria:** Points Rot
- **Numer katalogowy:** TR010-1-20W3K-M-W
- **EAN:** 4099776025085
- **Typ produktu:** oprawa szynoprzewodowa
- **Materiał wykonania:** aluminum and plastic

- **Kolor:** biały
- **Szerokość:** 3,3 cm
- **Wysokość:** 5,7 cm
- **Źródło światła:** LED
- **Moc:** 20 W
- **Strumień świetlny:** 1500 lm
- **Barwa światła:** 3000 K
- **Współczynnik oddawania barw:** CRI 90
- **Kąt świecenia:** 36°
- **Napięcie:** AC 100-260
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Sposób montażu:** na szynie 1-fazowej

Co sprawdzić przed zakupem?

Porównaj wymiary oprawy z dostępną przestrzenią montażu. Sprawdź, czy strumień 1500 lm i barwa 3000 K odpowiadają funkcji pomieszczenia, a klasa szczelności IP20 - warunkom wskazanym przez producenta.

Najczęstsze pytania

Jaki jest sposób montażu?

Montaż na szynie 1-fazowej, zgodnie z danymi producenta.

Jaką barwę ma światło?

Model emituje światło o temperaturze 3000 K.

Z jakiego materiału jest oprawa?

Obudowa: aluminum and plastic w kolorze białym.

Czy oprawa nadaje się do wilgotnej strefy?

Oprawa ma klasę IP20. Miejsce montażu dobierz zgodnie z tą klasą i zaleceniami producenta.

Producent

Nazwa producenta/dostawcy: Maytoni GmbH