

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-wpuszczana-cl-dia-led-30w-4000k-whiteblack-8718-nowodvorski-p-64174.html>



Oprawa wpuszczana CL DIA LED 30W, 4000K WHITE/BLACK 8718 Nowodvorski

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8718
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa wpuszczana CL DIA LED 30W, 4000K WHITE/BLACK 8718 Nowodvorski

Oto opis produktu - CL DIA LED 30W 4000K:

- Symbol: 8718
- Typ źródła światła: LED

- Max moc: 30W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Żywotność: 50000h
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 122 mm
- Szerokość: 171 mm
- Długość: 171 mm
- Kształt otworu: Prostokątny
- Wymiary otworu: 16.3x16.3 cm
- Materiał wiodący: Aluminium/Znal
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 2250 lm
- Kąt: 40°
- CRI: ≥ 90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

CL DIA LED 30W 4000K to lampa oświetleniowa z zintegrowanym źródłem światła LED o mocy 30W. Lampka posiada 1 punkt świetlny i jest przeznaczona do montażu podtynkowego.

Lampa ma klasę ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach suchych.

Żywotność lampy wynosi 50000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co gwarantuje jakość i trwałość.

Wymiary lampy wynoszą 122 mm wysokości, 171 mm szerokości i 171 mm długości. Kształt otworu jest prostokątny, a jego wymiary wynoszą 16.3x16.3 cm.

Lampa wykonana jest z aluminium/zalanej, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Kolor wiodący lampy to biały, a kolor uzupełniający to czarny, co nadaje jej nowoczesny wygląd.

Temperatura barwowa lampy wynosi 4000K, co zapewnia neutralne białe światło. Strumień świetlny wynosi 2250 lm, a kąt świecenia to 40°. Wartość CRI wynosi ≥ 90 , co oznacza bardzo dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Należy do klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację. Metoda montażu to montaż podtynkowy.

Lampa CL DIA LED 30W 4000K nie zawiera zestawu montażowego.

