

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-wpuszczana-ip44-cl-kos-led-24w-4000k-white-biala-8774-nowodvorski-p-64160.html>



Oprawa wpuszczana IP44 CL KOS LED 24W, 4000K WHITE biała 8774 Nowodvorski

Cena	135,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8774
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Klasa szczelności	IP44
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	

DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa wpuszczana IP44 CL KOS LED 24W, 4000K WHITE biała 8774 Nowodvorski

Oto opis produktu - CL KOS LED 24W 4000K IP44:

- Symbol: 8774

- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 24W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44/20
- Żywotność: 50000h
- Klasa efektywności energetycznej: E
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 36 mm
- Szerokość: 225 mm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 20 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Białe
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 2600 lm
- Kąt: 100°
- CRI: ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

CL KOS LED 24W 4000K IP44 to lampa oświetleniowa wyposażona w źródło światła LED o mocy 24W. Źródło światła jest zintegrowane z lampą, co oznacza, że nie wymaga dodatkowych elementów do podłączenia.

Lampa posiada klasę ochronności IP44/20, co oznacza, że jest odporna na zachlapania wodą i jest odpowiednia do użytku w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka.

Żywotność lampy wynosi 50000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Klasa efektywności energetycznej E wskazuje na umiarkowanie wysoką efektywność energetyczną lampy. Lampa objęta jest 5-letnią gwarancją, co gwarantuje jej jakość i trwałość.

Wymiary lampy wynoszą 36 mm wysokości i 225 mm szerokości. Kształt otworu jest okrągły, a wymiary otworu wynoszą 20 cm.

Lampa wykonana jest z tworzywa sztucznego o kolorze białym, co nadaje jej estetyczny wygląd.

Temperatura barwowa wynosi 4000K, co zapewnia neutralne, białe światło. Strumień świetlny wynosi 2600 lm, a kąt świecenia wynosi 100°. Wartość CRI wynosi ≥ 80 , co oznacza dobrą reprodukcję kolorów.