

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-wpuszczana-led-ip44ip20-cl-kea-led-20w-4000k-white-8772-nowodvorski-p-64166.html>



Oprawa wpuszczana LED IP44/IP20 CL KEA LED 20W, 4000K WHITE 8772 Nowodvorski

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8772
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Klasa szczelności	IP44
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa wpuszczana LED IP44/IP20 CL KEA LED 20W, 4000K WHITE 8772 Nowodvorski

Oto opis produktu - CL KEA LED 20W 4000K IP44:

- Symbol: 8772

- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 20W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44/20
- Żywotność: 50000h
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 62 mm
- Szerokość: 121 mm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 9.5 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Chrom
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 1150 lm
- Kąt: 65°
- CRI: ≥ 90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

CL KEA LED 20W 4000K IP44 to lampa oświetleniowa wyposażona w źródło światła LED o mocy 20W. Źródło światła jest zintegrowane z lampą, co oznacza, że nie wymaga dodatkowych elementów do podłączenia.

Lampa posiada klasę ochronności IP44/20, co oznacza, że jest odporna na zachlapania wodą i jest odpowiednia do użytku w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka.

Żywotność lampy wynosi 50000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Lampa objęta jest 5-letnią gwarancją, co gwarantuje jej jakość i trwałość.

Wymiary lampy wynoszą 62 mm wysokości i 121 mm szerokości. Kształt otworu jest okrągły, a jego wymiary wynoszą 9,5 cm.

Lampa wykonana jest z tworzywa sztucznego o kolorze białym, a jako kolor uzupełniający występuje chrom, co nadaje jej estetyczny wygląd.

Temperatura barwowa wynosi 4000K, co zapewnia neutralne, naturalne światło. Strumień świetlny wynosi 1150 lm, a kąt świecenia wynosi 65°. Wartość CRI wynosi ≥ 90 , co oznacza bardzo dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Należy do klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację. Lampka jest przeznaczona do montażu podtynkowego.