

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-wpuszczana-led-ip44ip20-cl-kea-led-30w-4000k-white-8770-nowodvorski-p-64168.html>



Oprawa wpuszczana LED IP44/IP20 CL KEA LED 30W, 4000K WHITE 8770 Nowodvorski

Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8770
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Klasa szczelności	IP44
Barwa światła LED	neutralna
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa wpuszczana LED IP44/IP20 CL KEA LED 30W, 4000K WHITE 8770 Nowodvorski

Oto opis produktu - CL KEA LED 30W 4000K IP44:

- Symbol: 8770

- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 30W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44/20
- Żywotność: 50000h
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 86 mm
- Szerokość: 165 mm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 14 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Chrom
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 1850 lm
- Kąt: 65°
- CRI: ≥ 90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

CL KEA LED 30W 4000K IP44 to lampa oświetleniowa wyposażona w zintegrowane źródło światła LED o mocy 30W. Lampka posiada 1 punkt świetlny i jest przeznaczona do montażu podtynkowego.

Lampa posiada klasę ochronności IP44/20, co oznacza, że jest odporna na zachlapania wodą i nadaje się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka.

Żywotność lampy wynosi 50000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co gwarantuje jakość i trwałość.

Wymiary lampy wynoszą 86 mm wysokości i 165 mm szerokości. Kształt otworu jest okrągły, a jego wymiary wynoszą 14 cm.

Lampa wykonana jest z tworzywa sztucznego o kolorze białym, a kolor uzupełniający to chrom, co nadaje jej estetyczny wygląd.

Temperatura barwowa lampy wynosi 4000K, co zapewnia neutralne, naturalne światło. Strumień świetlny wynosi 1850 lm, a kąt świecenia to 65°. Wartość CRI wynosi ≥ 90 , co oznacza bardzo dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Należy do klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację.