

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-wpuszczana-picco-led-s-9106-ip67-nowodvorski-p-42055.html>



Oprawa wpuszczana PICCO LED S 9106 IP67 Nowodvorski

Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9106
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	srebrny
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP67
Okazja	

DOSTAWA



Opis produktu

Oprawa wpuszczana PICCO LED S 9106 IP67 Nowodvorski

Oto opis lampy najazdowej PICCO LED S o symbolu 9106:

- Symbol: 9106
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 2W

- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Klasa szczelności (IP): IP67
- Żywotność: 10000h
- Wysokość: 7 cm
- Szerokość: 4 cm
- Materiał wiodący: Aluminium
- Kolor wiodący: Srebrny
- Kolor uzupełniający: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 60 lm
- Kąt świecenia: 25 °
- CRI (Color Rendering Index): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa najazdowa PICCO LED S (symbol 9106) wykorzystuje źródło światła LED o maksymalnej mocy 2W. Źródło światła jest zintegrowane i jest zawarte w zestawie. Lampa posiada jeden punkt świetlny. Posiada klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest całkowicie odporna na pył oraz może być zanurzana w wodzie na głębokość do 1 metra przez krótki czas.

Wymiary lampy wynoszą 7 cm wysokości i 4 cm szerokości.

Korpus lampy wykonany jest z aluminium. Kolor wiodący lampy to srebrny, a kolor uzupełniający to czarny.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłemu białemu światłu. Strumień świetlny wynosi 60 lm, a kąt świecenia to 25°, co zapewnia skupione światło w wąskim kierunku. CRI (Color Rendering Index) wynosi ≥ 80 , co oznacza, że lampa zapewnia dobrą reprodukcję barw. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza podwójną izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, a zestaw montażowy jest dołączony w komplecie.

Oświetlenie zewnętrzne

Nowoczesny design.