

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-arena-z-czujnikiem-ruchu-3xe14-40-5cm-10186-nowodvorski-p-85398.html>



Plafon ARENA z czujnikiem ruchu 3xE14 40,5cm 10186 Nowodvorski

Cena	439,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10186
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 31-40cm
Źródło światła	E14
Ilość źródeł światła	3
Czujnik ruchu/zmierzchu	Zawiera czujnik ruchu/zmierzchu
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon ARENA z czujnikiem ruchu 3xE14 40,5cm 10186 Nowodvorski

Oto opis produktu - Plafon ARENA z czujnikiem ruchu:

- Symbol: 10186
- Typ źródła światła: E14

- Max moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne (można zmieniać źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20 (chroniona przed pyłem, ale nieodporna na wodę)
- Wysokość: 9 cm
- Szerokość: 40.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PMMA
- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003 (biały kolor)
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon ARENA z czujnikiem ruchu to oświetlenie sufitowe, które dodatkowo wyposażone jest w czujnik ruchu. Pozwala to na automatyczne włączanie i wyłączanie światła w zależności od wykrywanych ruchów w pomieszczeniu.

Plafon ten posiada trzy punkty świetlne, co umożliwia rozproszenie światła na większą powierzchnię. Jest on wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal lakierowana i tworzywo sztuczne PMMA. Stal lakierowana stanowi główny materiał, podczas gdy tworzywo sztuczne PMMA jest używane jako materiał dodatkowy.

Plafon ma kolor wiodący biały, co pasuje do wielu różnych stylów wnętrz. Symbol koloru wiodącego to P004 RAL 9003, co oznacza kolor biały.

Plafon ARENA z czujnikiem ruchu działa przy standardowej częstotliwości zasilania 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest urządzeniem z uziemieniem. Plafon jest montowany bezpośrednio na suficie za pomocą metody montażu bezpośredniego.