

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-ip44-agnes-square-led-black-32w-43-5-cm-8110-3000k-nowodvorski-p-66485.html>



Plafon IP44 AGNES SQUARE LED BLACK 32W 43,5 cm 8110 3000K Nowodvorski

Cena	375,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8110
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	czarny
Styl	klasyczny
Szerokość lampy	plafony 41-50cm
Źródło światła	LED zintegrowane
Klasa szczelności	IP44
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon AGNES SQUARE LED BLACK 32W 43,5 cm 8110 Nowodvorski

Oto opis produktu - Plafon AGNES SQUARE LED 32W 3000K:

- Symbol: 8110

- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 32W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44
- Żywotność: 20000h
- Wysokość: 5 cm
- Szerokość: 43.5 cm
- Długość: 43.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PMMA
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 2200 lm
- Kąt: 120°
- CRI: ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon AGNES SQUARE LED 32W to oświetlenie sufitowe w formie kwadratu z zintegrowanym źródłem światła LED o mocy 32W. Lampa posiada 1 punkt świetlny i przeznaczona jest do montażu bezpośredniego.

Lampa ma klasę ochronności IP44, co oznacza, że jest chroniona przed pyłem i wilgocią, co czyni ją odpowiednią do montażu w łazience lub innych pomieszczeniach wilgotnych.

Żywotność lampy wynosi 20000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Wymiary lampy wynoszą 5 cm wysokości, 43.5 cm szerokości i 43.5 cm długości. Lampa wykonana jest z lakierowanej stali, a materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne PMMA. Kolor wiodący lampy to czarny.

Temperatura barwowa lampy wynosi 3000K, co zapewnia ciepłe białe światło. Strumień świetlny wynosi 2200 lm, a kąt świecenia to 120°. Wartość CRI wynosi ≥ 80 , co oznacza dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Należy do klasy ochronności I, co oznacza podwójną izolację. Metoda montażu to montaż bezpośredni.