

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-ip44-agnes-square-led-white-64w-63-cm-8114-3000k-nowodvorski-p-66488.html>



Plafon IP44 AGNES SQUARE LED WHITE 64W 63 cm 8114 3000K Nowodvorski

Cena	679,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8114
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	klasyczny
Szerokość lampy	plafony 61-70cm
Źródło światła	LED zintegrowane
Klasa szczelności	IP44
Barwa światła LED	ciepła
Okazja	



DOSTAWA



Opis produktu

Plafon AGNES SQUARE LED WHITE 64W 63 cm 8114 Nowodvorski

Oto opis produktu - Plafon AGNES SQUARE LED 64W 3000K:

- Symbol: 8114

- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 64W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44
- Żywotność: 20000h
- Wysokość: 5 cm
- Szerokość: 63.5 cm
- Długość: 63.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PMMA
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 4800 lm
- Kąt: 120°
- CRI: ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: $\sim 220\text{-}230\text{ V}$
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon AGNES SQUARE LED 64W to oświetlenie sufitowe w formie kwadratu z zintegrowanym źródłem światła LED o mocy 64W. Lampa posiada 1 punkt świetlny i jest przeznaczona do montażu bezpośredniego.

Lampa posiada klasę ochronności IP44, co oznacza, że jest chroniona przed pyłem i wilgocią. Może być stosowana w łazience lub innych pomieszczeniach wilgotnych.

Żywotność lampy wynosi 20000 godzin, co oznacza długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany źródła światła.

Wymiary lampy to 5 cm wysokości, 63.5 cm szerokości i 63.5 cm długości. Lampa wykonana jest z lakierowanej stali, a dodatkowy materiał to tworzywo sztuczne PMMA. Kolor wiodący lampy to biały.

Temperatura barwowa wynosi 3000K, co daje przyjemne, ciepłe białe światło. Strumień świetlny wynosi 4800 lm, a kąt świecenia to 120°. Lampa zapewnia reprodukcję kolorów o wartości CRI ≥ 80 .

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu $\sim 220\text{-}230\text{ V}$. Jest zabezpieczona podwójną izolacją (klasa ochronności I). Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że lampa jest montowana bezpośrednio na suficie.